

HYGROMETRE

ES16395



Constitué d'une sonde et d'un transmetteur solidaires, intégrant respectivement le capteur et le conditionnement du signal, cet hygromètre permet de mesurer l'Humidité Relative sur une très large gamme.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etendue de Mesure (EM) :	0 à 100% HR
Résolution :	0,2% HR
Linéarité :	±1% HR
Temps de réponse à 25°C :	1 s
Température d'utilisation :	0°C à 60°C
Température de stockage :	-20°C à +80°C
Dimensions hors tout :	De la sonde : L=150mm Ø=12mm Du boîtier : L=70mm x l=60mm x h=35mm
Masse :	95g

MODE D'EMPLOI

MISE EN SERVICE

Connecter directement l'hygromètre sur l'un des canaux de la centrale SYSAM-CAMPUS. Bien veiller à enfoncer le boîtier jusqu'au verrouillage du clip de maintien mécanique. La centrale alimente l'hygromètre et le reconnaît automatiquement grâce aux logiciels EUROSMArt.



Connecter directement l'hygromètre sur un module Bluetooth CAMPUS. Bien veiller à enfoncer le boîtier jusqu'au verrouillage du clip de maintien mécanique. Le module alimente l'hygromètre et le reconnaît automatiquement. Le module Bluetooth se connecte ensuite sans fil vers un support informatique disposant d'un récepteur Bluetooth. Celui-ci sera alors reconnu automatiquement par l'application mobile d'Eurosmart.



INFORMATIONS

- Ne jamais plonger la sonde dans un liquide